



R&R Industrie-Mini-Terminal MT100-2 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Wandgehäuse, Aluminium eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 200 x 176 x 39 mm
Anzeige	LC-Display, 4 Zeilen à 20 Zeichen mit 8 mm Schrifthöhe in 8 x 5 Punktmatrix hinter Plexiglas Zeichensatz Untermenge IBM PC
Tastatur	2zeiliges 7spaltiges Tastenfeld
Tasten	R&R Taste LT4-2, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N, 1.2 mm / 1.5 N, deutlicher Druckpunkt Lebensdauer > 3 Millionen Hübe
Schnittstelle	Kontakt- und Führungs-Elemente im gedichteten Raum RS232C (V24), 20 mA oder RS422 asynchron seriell Parameter über Setup einstellbar
Besonderheit	Watchdog für hohe Ausfallsicherheit
Schutzart	IP65 rundum (Schutz gegen Staub und Wasser)
Gewicht	
Stromversorgung	8 bis 30 V DC, max. 100 mA
Einsatzgebiete	Anzeige-Element für Industrie-PC, Steuerungen, etc.