



R&R Mini-Terminal MT113-4 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Frontplatte Aluminium eloxiert, Beschriftung graviert
Maße	(B x H x T) ca. 240 x 220 x 60 mm
Anzeige	grafikfähiges LC-Display STN gelb-grün, hinter Plexiglas LED Hintergrundbeleuchtung, Auflösung 240 x 64 Pixel Dot-Pitch 0.53 mm , Dot 0.49 x 0.49
Tastatur	aktive Displayfläche 127.16 x 33.88 mm 18 patentierte R&R Metall-Tasten V6 1.2 mm / 1.5 N Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Beschriftung graviert
Schnittstellen	1 x RS232C (optional 2xRS232C + 1x RS485) Parameter über Setup einstellbar
Software	8 optoentkoppelte digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge 24V / 100 mA
Stromversorgung	kundenspezifisch maskenorientiert, oder ANSI kompatibel 24V (18-32V DC)
Schutzart	IP 6 5, staub und strahlwasserdicht (mit Ausnahme der D-Stecker)
Betriebstemperatur	0 ... 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Einsatzgebiet	Betriebsdatenerfassung