



R&R Industrie-Einbautastatur IKMF2SET2-V5 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Frontplatte Aluminium eloxiert
Maße	(B x H x T) 498 x 187 x 40 mm
Tasten	patentierte R&R Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1 N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum
Schnittstelle	PS/2
Schutzart	frontseitig I P 6 5, geschützt gegen Staub und Spritzwasser

IKMF2SET2-V5

Tastenanordnung abgewandeltes MF2-Layout



Bild IKMF2STV5-2HE

Betriebstemperatur 0 bis +50°C

Gewicht ca. 2.5 kg

Anschluß 3 m Kabel Mini-Din 06 Stecker

Stecker

Optionen erweiterter Temperaturbereich -30°C bis + 80°C,
silikonfreie Ausführung WIN95 Tasten

Trackingball Kugel-Ø 38 mm (1.5“), Schutzart IP54
Schnittstelle PS/2
Mini-DIN 06 -Stecker mit 3 m Kabel

IKMF2SET2-V5