



## R&R Industrietastatur IK802-1 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Al, Frontplatte V2A gebürstet, kundenspezifisch bedruckt
Maße	500 x 250 x 50 mm
Schnittstelle	RS232C und 20mA aktiv oder passiv asynchron, 1 Stop-, 7 oder 8 Datenbits Parity EVEN/ODD, Baudrate 150 - 9600 oder IBM XT/AT umschaltbar
Tastenanordnung	ASCII-Feld, Cursorblock, numerischer Block 2 Funktionstastenblöcke
Tasten	patentierte R&R-Taste wahlweise ca. 3 mm / 1 N , 3 mm / 3 N oder 1.2 mm Hub / 1.5 N Betätigungskraft deutlicher Druckpunkt , Lebensdauer > 3 Millionen Hube Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum
Schutzart	IP 65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Temperaturbereich	0°C bis +50°C Option -30°C bis 80°C
Gewicht	ca. 5 kg
Anschluß	15pol. Subminiatur-D-Stecker
Einsatzgebiete	Werkstatt, Fertigung, Gießerei, Lager, Tiefkühlhaus, Salzbergwerk, Großküchen, Prüfstände