



## IPC Kompakt 4 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Aluminium natur eloxiert Rückseite auf Teleskopschienen herausziehbar Schutzart IP 54 <b>rundum dicht</b> (Staub und Wasser)
Maße	(BxHxT) 482 (19") x 177 (4HE)x 400 mm
Anzeige	LCD 4 x 20 Zeichen, 8 mm Schrifthöhe, 12 LED
Rechner	Standard Motherboard oder passives Backplane
Laufwerke	1 x FDD 3,5 " 1 x HDD
Schnittstellen	1 x parallel, 2 x RS232C, 1 x VGA-Monitor 1 x ext. Tastatur
Tastaturen	12 Funktionstasten rechts unten siehe DNR4083 4 x 3 Tasten in der Mitte siehe DNR 4085
Tasten	patentierte R&R-Taste, ca. 4 mm Vollhub deutlicher Druckpunkt, 1N Betätigungskraft, Schutzart IP 65
Schalter, Taster	Schlüsselschalter (Hand/Automatik), Power, Reset
Stromversorgung	220 V
<b>Optionen</b>	<b>passiver Bus, 24 V Stromversorgung etc.</b>
Einsatzgebiete	Automatisierungstechnik, Fertigung