



## R&R Industrie-PC KOMPAKT 7 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Aluminium eloxiert
Maße	(BxHxT) 482 (19") x 310 (7HE) x 280mm Tastatureinschub T = 400 mm
Schutzart	IP 54 rundum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Rechner	z.B. 80386DX, 40 MHz, 1 bis 32 MB, 64 kB oder 128 kB CACHE
Laufwerke	FDD 3 1/2 " 1.44 MB, HDD 80 MB / 15 ms bis 425 MB
Schnittstellen	1 x parallel, 2 x seriell
Anzeige	10,4" VGA TFT LC-Display 640 x 480 Pixel 512 Farben
Tastaturen	IK-FTL12 siehe DNR 4083, IK-6x6 siehe DNR 4082 IK-IBM-1HE siehe DNR 3031
Tasten	patentierte R&R-Taste mit ca. 4 mm Vollhub deutlichem Druckpunkt, 1 N Betätigungskraft Schutzart IP 65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser) Lebensdauer > 3 Millionen Hübe
Schalter, Taster	Schlüsselschalter (Tastatur), Power, Reset
Stromversorgung	220 V oder 24 V
Einsatzgebiete	Prüfplatz, Steuerung von Werkzeugmaschinen Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung