



R&R Mini-Terminal MT103 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbauversion, Frontplatte Aluminium eloxiert Abdeckhaube Stahl chromatiert
Maße	(H x B x T) 150 x 380 x 45 mm
Anzeige	LC-Display, 4 Zeilen ... 40 Zeichen mit 5 mm Schrifthöhe in 8 x 5 Punktmatrix hinter Plexiglas, Untermenge IBM-PC oder LCD-Zeichensatz; optional mit Hintergrundbeleuchtung
Tastatur	patentierte R&R Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1 N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hobe, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, Layout nach Kundenwunsch max. 44 Tasten Tastenkappen einfach, doppelt breit oder doppelt hoch
Controller	CPU 80C32, 8K EPROM
Sonstiges	Piezo-Signalgeber
Schnittstelle	RS232C (V24), Parameter über DIL-Schalter einstellbar
Stromversorgung	8 bis 30 V DC, max. 100 mA (max. 1 A mit Hintergrundbeleuchtung)
Schutzart	Front IP 6 5 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Gewicht	ca. 1,6 kg
Einsatzgebiet	Anzeige- und Eingabe-Station für Steuerungen, PC's, Datenerfassung usw.