



Industrietastatur IK804-9 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Pultversion, Aluminium-Sandguß lackiert Frontplatte Aluminium eloxiert
Maße	300 x 184 x vorne 30 hinten 50 mm
Controller	IBM AT kompatibel, mit Watchdog, n-key rollover optional mit anderer Schnittstelle (z. B. DEC VT420, 20mA, RS232C ...)
Tastenanordnung	max. 7 x 13 Tasten, Layoutanordnung und Tastenbelegung nach Kundenwunsch
Tasten	patentierte R&R-Tasten auch silikonfrei ca. 3mm Vollhub, deutlicher Druckpunkt ca. 1 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Hübe optional Betätigungskräfte, Hübe, Tastenkappen etc.
Schutzart	IP 65 (Schutz gegen Staub und Wasser)
Temperatur	0°C bis +50°C Option -30°C bis +80°C
Gewicht	ca. 2,6 kg
Kabel	3 m
Stecker	5pol. Diodenstecker oder 15pol. Subminiatur-D-Stecker
Einsatzgebiete	Werkstatt, Fertigung, Gießerei, Lager, Tiefkühlhaus, Salzbergwerk, Großküchen