



R&R Industrie-Mini-Terminal MT104 - für raue Umwelt

Gehäuse	Einbauversion, Frontplatte Aluminium eloxiert, Beschriftung graviert
Maße	293 x 185 x 30 mm
Anzeige	LC-Display, 4 Zeilen à 40 Zeichen mit 5 mm Schriftgröße in 8 x 5 Punktmatrix hinter Plexiglas Untermenge IBM-PC- oder Standard-LCD-Zeichensatz
Controller	CPU 80C32, 8K EPROM, Watchdog
Tastatur	Tastenfeld max. 4 Zeilen, 13 Spalten, Layout nach Kundenwunsch
Tasten	patentierte R&R Taste Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum (Hub / Betätigungskraft) 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N, 1.2 mm / 1 N Lebensdauer > 3 Millionen Hübe
Schnittstelle	RS232C (V24), asynchron seriell Parameter über DIL-Schalter einstellbar
Schutzart	IP 65 (Schutz gegen Staub und Wasser)
Gewicht	ca. 1,4 kg
Stromversorgung	8 bis 30 V DC, max. 100 mA
Einsatzgebiet	Anzeige- und Eingabe-Station für Steuerungen, Datenerfassung