



R&R Industrietastatur IK804-12 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Pultversion, Aluminium-Sandguß lackiert Frontplatte Aluminium eloxiert, Schrift graviert
Maße	(B x H x T) 300 x 184 x vorne 30 hinten 50 mm
Tastatur	7 x 5 Tasten, Layout nach Kundewunsch patentierte R&R Tasten Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1 N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Schnittstelle IBM-AT kompatibel
Joystick	Anschluß über 5poligen Diodenstecker mit 3 m Kabel patentierte kapazitive Abtastung Schnittstelle RS232C, Stromversorgung über RS232C Schnittstelle kompatibel zu den meisten Mäusen, wie Microsoft, Logitech, Genius usw. Anschluß über 9poligen SUB-D-Stecker mit 3 m Kabel
Gewicht	ca. 2,6 kg
Schutzart	IP 6 5 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Einsatzgebiet	Industrie-PC mit graphischer Benutzeroberfläche