



R&R Industrietastatur IKMF2-EFJ - für rauhe Umwelt

Gehäuse	Frontplatte Aluminium natur eloxiert, mit PE-Dichtrahmen Beschriftung graviert
Maße	(B x H x T) ca. 560 x 200 x 30 mm
Schnittstelle	IBM-PC AT
Tastenanordnung	original MF2 mit 102 Tasten
Tasten	patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm
Schutzart	frontseitig IP 65, staub- und strahlwasserdicht
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Gewicht	ca. 5 kg
Anschluß	5pol. Diodenstecker mit 3 m Kabel
Joystick	Mausersatz, kompatibel zu den meisten Mäusen patentierte kapazitive Abtastung, Auslenkung = Richtung und Geschwindigkeit
Schnittstelle	Schutzart IP65, RS232C oder PS2
Anschluß	3 m Kabel mit 9pol. Sub-D-Stecker oder PS-Stecker