



R&R Industrietastatur IKLM404 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Stahl lackiert, Front- und Rückwand Al eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 115 x 60 x 280 mm
Tastatur	21 beleuchtbare R&R Tasten Typ LT2 (18 x 18 mm) 4 beleuchtbare R&R Tasten Typ LT1 (30 x 20 mm)
Tastenkappen	beschriftbar mit einlegbaren Bezeichnungsschilder Material: PC transparent, UV stabilisiert, selbstverlöschend Farbe: weiß, rot, gelb oder grün nach Wahl
Schaltmatte	Typ DNR 5000, langlebiges Silikonelastomer mit Carbonkontaktpille Betätigungskraft: 2 N, Hub: 1.5 mm Lebensdauer: > 5 Millionen Schaltzyklen
Beleuchtung	Mikroglühlampe T1, Bi-Pin-Sockel Raster 2,54 mm 12 V DC, Lebensdauer 20.000 h
Sprachausgabe	Sprachspeicher für 16 Tasten nach Wahl, mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher (1 W), Anschlußbuchse für Kopfhörer
Schnittstellen	1 x RS232C (3 m Kabel, beidseitig mit Stecker)
Parameter	über Setup einstellbar
Schutzart	IP 65 (staub- und wasserdicht)
Einsatzgebiet	Gegenstation zu MT407