



R&R Industrie-Tastatur IKLM-4x13 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbaugehäuse PE und Aluminium
Maße	(B x H x T) 322.4 x 102 x 25 mm
Controller	8 Bit µController, AT-kompatibel mit watchdog, nkey-roll-over
Tasten	52 patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum vandalensicher: max. Betätigung wird nicht über das Kontaktelement aufgenommen im eingebauten Zustand nicht abziehbar Schaltmatte DNR 5000: Silikonelastomer mit Carbonkontaktring Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 2 N, Lebensdauer > 3 Millionen Zyklen Tastenkappe Typ MT2 Zn-Druckguß mit Al - Einlegeschilder Tastenkappe Typ LT2 PC, UV stabilisiert, selbstverlöschend transparent; wahlweise farblos, gelb, rot oder grün beleuchtbar mit 12 V Mikroglühlampen, Lebensdauer 20.000 h
Anschluß	3 m Kabel mit 5 pol. Diodenstecker
Stromversorgung	5 V über Tastatur-Interface 12V stabilisiert (nur bei Leuchttastern)
Schutzart	frontseitig IP 6 5, staub- und strahlwasserdicht