



R&R Industrietastatur IKW95SJ-4HE - für raue Umwelt -

Gehäuse	Frontplattengehäuse für 19" Rack
Maße	Frontplatte Aluminium natur eloxiert, mit PE-Dichtrahmen
Schnittstelle	(B x H x T) ca. 483 x 177 (4HE) x 30 mm (ohne Kabelausgang)
Tastenanordnung	IBM-PC AT
Tasten	zusammengeschobenes Windows 95-Layout mit 95 Tasten patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm
Schutzart	rundum IP 65 , staub- und strahlwasserdicht
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Gewicht	ca. 2,5 kg
Anschluß	5pol. Diodenstecker mit 3 m Kabel
Joystick	Mausersatz (2 Tasten), kompatibel zu den meisten Mäusen patentierte kapazitive Abtastung, Auslenkung = Richtung und Geschwindigkeit
Anschluß	Schutzart IP65, Schnittstelle RS232C oder PS2 9pol. Sub-D Stecker mit 3 m Kabel