



R&R Mini-Terminal MT109 - für raue Umwelt -

| | |
|-----------------|--|
| Gehäuse | Einbauversion 19" Teilfrontplatte, Frontplatte Aluminium eloxiert |
| Maße | (BxHxT) 162,3 (32 TE) x 128,5 (3 HE) x 26 mm |
| Anzeige | LC-Display, 2 Zeilen à 20 Zeichen mit 5 mm Schrifthöhe |
| Schnittstelle | RS232C (V24), 20 mA passiv oder RS 422 asynchron seriell Parameter über Set-Up einstellbar 7 oder 8 Datenbits, Parity NONE, EVEN oder ODD Baudrate 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 |
| Tasten | patentierte R&R-Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum |
| Ansteuerung | ANSI-kompatibel (Untermenge VT100) |
| Schutzart | IP 54 |
| Temperatur | 0 bis +50°C |
| Gewicht | ca. 400 g |
| Stromversorgung | 8 bis 30 V DC, max. 100 mA |