



R&R Mini-Terminal MT109-1 - für raue Umwelt -

| | |
|-----------------|--|
| Gehäuse | Einbauversion, Frontplatte Aluminium eloxiert, Gehäuse St chromatiert |
| Maße | (BxHxT) ca. 180 x 138 x 30 mm |
| Anzeige | LC-Display, 2 Zeilen à 20 Zeichen mit 5 mm Schrifthöhe |
| Schnittstelle | RS232C (V24), 20 mA passiv oder RS 422 asynchron seriell Parameter über Set-Up einstellbar 7 oder 8 Datenbits, Parity NONE, EVEN oder ODD Baudrate 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 9pol. SubD |
| Tasten | patentierter R&R-Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum |
| Ansteuerung | ANSI-kompatibel (Untermenge VT100) |
| Schutzart | IP 65 frontseitig |
| Temperatur | 0 bis +50°C |
| Gewicht | ca. 400 g |
| Stromversorgung | 8 bis 30 V DC, max. 100 mA |