



R&R Mini-Terminal MT805 - für raue Umwelt

Gehäuse	Tischversion, Aluminium-Sandguß lackiert
Maße	Frontplatte Aluminium eloxiert, Beschriftung graviert
Anzeige	(BxHxT) 300 x 186 x 53 (34) mm
	grafikfähiges LC-Display STN gelb-grün, hinter Plexiglas
	LED Hintergrundbeleuchtung, Auflösung 240 x 64 Pixel
	Dot-Pitch 0.53 mm , Dot 0.49 x 0.49 mm
	aktive Displayfläche 127.16 x 33.88 mm
Tastatur	Tastefeld 3 Zeilen, 7 Spalten
Tasten	mit vandalensicheren Metalltastenkappen V5 (15x15 mm)
	patentierte R&R-Taste in verschiedenen Ausführungen
	3.5 mm / 1 N (deutlicher Druckpunkt), 1.2 mm Hub / 1.5 N oder
	3.5 mm Hub / 3 N Betätigungskraft (deutlicher Druckpunkt)
	Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen
Schnittstelle	RS232C, RS422 oder RS485 asynchron seriell, galvanisch getrennt
	Parameter über Setup einstellbar
Schutzart	IP65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Gewicht	ca. 2,8 kg
Stromversorgung	24V DC (12 bis 32V DC) max. 400 mA
Einsatzgebiet	Anzeige- und Eingabe-Station für Steuerungen, Datenerfassung