



R&R Mini-Terminal MT118 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbauversion Frontplatte Aluminium eloxiert
Maße	(BxHxT) ca.120 x 200 x 33 mm
Anzeige	LC-Display, 4 Zeilen à 20 Zeichen mit 5 mm Schrifthöhe, reflektiv
Tastatur	patentierter R&R-Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1 N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum Tastenkappen V5 aus Zinkdruckguß vernickelt Beschriftung Al-Einlegeschildchen graviert
Schnittstelle	RS232C (V24), 20 mA passiv oder RS 422 asynchron seriell 7 oder 8 Datenbits, Parity NONE, EVEN oder ODD Baudrate 1200, 2400, 4800, 9600
Ansteuerung	ANSI kompatibel (Untermenge VT100)
Schutzart	IP65 frontseitig
Temperatur	0 bis +50°C
Gewicht	ca. 500 g
Stromversorgung	24V DC (12 bis 30 V DC), max. 100 mA
Einsatzgebiet	kostengünstige Textanzeige