



## R&R Mini-Terminal MT124 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Tischversion, Front- und Rückwand Al eloxiert, Beschriftung graviert Dichtrahmen PE schwarz
Maße	(B x H x T) ca. 200 x 280 x 36 mm
Anzeige	LCD 2 x 20 Zeichen, 8 mm Schrifthöhe, reflektiv, hinter Plexiglas
Tastatur	18 patentierte R&R Tasten, Metalltastenkappen V5 Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N, 1.2 mm / 1.5 N nach Wahl Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen
Schnittstellen	2 x RS232C, Parameter über Setup einstellbar
Optionen	8 optoentkoppelte digitale Eingängen, 8 digitale Ausgänge 24V / 100mA, 1 x RS485 oder RS422
Software	kundenspezifisch, maskenorientiert oder ANSI kompatibel
Stromversorgung	24V (18-32V DC)
Schutzart	IP 65
Betriebstemperatur	0 .. 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Einsatzgebiet	Betriebsdatenerfassung