



## R&R Industrie-Tastatur mit Joystick IKMF2EJ-V5 - für raue Umwelt

Gehäuse	Einbaugehäuse
Maße	Frontplatte Aluminium natur eloxiert, (B x H x T) ca. 560 x 200 x 30 mm
Schnittstelle	IBM-PC AT
Tastenanordnung	original MF2 mit 102 Tasten,
Tasten	patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm vandalensichere Metalltastenkappen V5, Beschriftung graviert
Schutzart	<b>rundum IP 65</b> , staub- und strahlwasserdicht
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Gewicht	ca. 6 kg
Anschluß	5pol. Diodenstecker oder Mini-DIN-Stecker mit 3 m Kabel
Joystick	Mausersatz, kompatibel zu den meisten Mäusen patentierte kapazitive Abtastung, Auslenkung = Richtung und Geschwindigkeit
Anschluß	Schutzart IP65, Schnittstelle RS232C oder PS2 9-poliger Sub-D Stecker mit 3 m Kabel oder Mini-DIN-Stecker