



R&R Industrie-Tastatur mit Joystick IKMF2-J - für raue Umwelt

Gehäuse	Frontplatte Aluminium natur eloxiert, Rückseite Kunststoff
Maße	(B x H x T) ca. 536 x 172 x 33 mm
Schnittstelle	IBM-PC AT
Tastenanordnung	MF2 mit 102 Tasten
Tasten	patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm
Schutzart	rundum IP 65 , staub- und strahlwasserdicht
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Gewicht	ca. 6 kg
Anschluß	5pol. Diodenstecker mit 3 m Kabel oder PS2 mit 3 m Kabel
Joystick	Mausersatz, kompatibel zu den meisten Mäusen patentierte kapazitive Abtastung, Auslenkung = Richtung und Geschwindigkeit
Anschluß	Schutzart IP65, Schnittstelle RS232C oder PS2 9-poliger Sub-D Stecker mit 3 m Kabel oder Mini-DIN-Stecker mit 3 m Kabel