



R&R Industrietastatur IKMF2S-1HE - für raue Umwelt -

| | |
|-----------------|--|
| Gehäuse | 19" Schublidentastatur, ca. 11° abkipbar Aluminium natur eloxiert |
| Maße | (B x H x T) ca. 483 x 44 x 310 mm |
| Schnittstelle | IBM-PC AT |
| Tastenanordnung | zusammengeschobenes MF2-Layout mit 102 Tasten |



optional mit 2 HE Frontplatte

R&R Industrietastatur IKMF2S-1HE - für raue Umwelt -

| | |
|------------|---|
| Tasten | patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm |
| Schutzart | rundum IP 65, staub- und strahlwasserdicht |
| Temperatur | Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C) |
| Gewicht | ca. 5 kg |
| Anschluß | 5pol. Dioden-(AT) oder Mini-DIN (PS2) -Stecker mit 3 m Kabel |