



## R&R Industrie-Tastatur IK808-5 - für raue Umwelt -

|                 |   |
|-----------------|---|
| Pultgehäuse     | Kunststoff und Aluminium  |
| Maße            | (B x H x T) ca. 135.2 x 116.2 x 37 mm (ohne Kabel)  |
| Schnittstelle   | IBM AT, PS2 oder RS232C   |
| Tasten          | patentierte R&R Tasten, Hub / Betätigungskraft<br>3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1 N<br>deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe,<br>Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum |
| Tastenanordnung | Layout nach Kundenwunsch max. 4 x 6 Tasten<br>Tastenkappen einfach, doppelt breit oder doppelt hoch   |
| Schutzart       | IP 6 5 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)  |
| Temperatur      | 0 bis +50°C, optional -30°C bis +80°C   |
| Gewicht         | kg  |
| Kabel           | 3 m   |
| Stecker         | 5 pol. Diodenstecker oder Mini-DIN-Stecker  |
| Einsatzgebiete  | Werkzeugmaschinen, Lager, Labor, Tiefkühlhaus usw.  |