



R&R Industrie-Pult-Tastatur mit Trackball IKW95T3 - für raue Umwelt

Gehäuse	Frontplatte Aluminium natur eloxiert, Rückseite Kunststoff
Maße	(B x H x T) ca. 536 x 172 x 33 mm
Tastatur	patentierter R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm Tastenanordnung Windows 95 Schutzart IP 65, staub- und strahlwasserdicht Schnittstelle IBM-PC AT oder PS2
Trackball	5pol. Diodenstecker mit 3 m Kabel oder PS2 mit 3 m Kabel Kugeldurchmesser 34 mm, 183 Impulse je Umdrehung Dichtmaterial PTFE, Kugelfarbe schwarz Schnittstelle RS232C oder PS2 Schutzart IP54 Anschluß 9-poliger Sub-D Stecker mit 3 m Kabel oder Mini-DIN-Stecker mit 3 m Kabel
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C (Option: -25°C bis +50°C)
Gewicht	ca. 2,6 kg