



R&R Industrie-Einbau-Tastatur IKL4-W95 - Nightdesign -

Gehäuse	Frontplatte Aluminium natur eloxiert, AlMg3
Maße	(B x H x T) ca. 474 x 188,3 x 40 mm
Tastenanordnung	ähnlich WIN95
Tasten	beleuchtete R&R Tasten LT4 Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen Betätigungskraft 2 N, Hub 1.5 mm, LED Beleuchtung, dimmbar 10 ... 100 %
Schutzart	IP 65 frontseitig, staub- und strahlwasserdicht Entlüftungsöffnung im Boden
Temperatur	0°C bis +70°C im Betrieb, -30°C bis +70°C Transport + Lagerung
Schock	22g, 20ms
Gewicht	ca. kg
Schnittstelle	2 oder 4 voll bootfähige umschaltbare Kanäle mit 2 x IBM-PC AT/PS2, 2x PS2-Maus oder RS232C (M12x1-Buchse)
Trackballanschluß	Impulseingang, 3 Maustasten (Leuchttastatur) 15pol. Sub-D-Buchse
Stromversorgung	24 V DC (M12x1-Stecker)