



## R&R Miniterminal MT417-1 - für raue Umwelt -

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gehäuse            | Stahl lackiert, Frontplatte Aluminium   |
| Maße               | (B x H x T) 394 x 180 x ca. 53 mm   |
| Display            | LED-Dot-Matrix-Display gelb<br>2 x 20 Zeichen, 5x7 Punkte, 18 mm Schrifthöhe  |
| Taste              | R&R-Leucht-Taster deutlicher Druckpunkt<br>1.5 mm Hub / 2 N Betätigungskraft<br>Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen<br>Polycarbonat -Tastenkappe farblos mit roter LED |
| Stromversorgung    | 24 V DC , 0.7 A   |
| Schutzart          | bis IP 6 5 staub und strahlwasserdicht (je nach Steckverbinder)   |
| Gewicht            |   |
| Betriebstemperatur |   |
| Lagertemperatur    |   |
| Controller         | 8bit µController, bis 32kB E <sup>2</sup> Prom für Texte  |
| Schnittstelle      | RS485, RS422 oder RS232C<br>8 Bit parallel 0/24V DC   |
| Adresse            | selbstadressierend oder über SETUP  |
| Anschluß           | 15pol. Sub-D Stecker  |