



R&R Industrietastatur IKW95SJ-E2 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbauversion Frontplatte Aluminium natur eloxiert Rückseite offen
Maße	(B x H x T) ca. 483 x 177 x 30 mm (ohne Kabelausgang)
Schnittstelle	IBM-PC AT
Tastenanordnung	zusammengeschobenes Windows 95-Layout mit 95 Tasten
Tasten	patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm
Schutzart	rundum IP 65 , staub- und strahlwasserdicht
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Gewicht	ca. 2,5 kg
Anschluß	5pol. Diodenstecker mit 3 m Kabel
Joystick	Mausersatz (2 Tasten), kompatibel zu den meisten Mäusen patentierte kapazitive Abtastung, Auslenkung = Richtung und Geschwindigkeit
Anschluß	Schutzart IP65, Schnittstelle RS232C oder PS2 9pol. Sub-D Stecker oder Mini-DIN-Stecker mit 3 m Kabel