



R&R Mini-Terminal MT804VF-2 - für raue Umwelt

Gehäuse	Pultversion, Aluminium-Sandguß lackiert Frontplatte Aluminium eloxiert, Beschriftung graviert
Maße	300 x 185 x vorne 34, hinten 53 mm
Anzeige	VF-Display, 4 Zeilen à 40 Zeichen mit 5 mm Schrifthöhe 8 x 5 Punktmatrix hinter entspiegeltem Glas
Tastatur	Tastenfeld 4 Zeilen, 13 Spalten, Layout nach Kundenwunsch
Tasten	patentierte R&R-Taste in verschiedenen Ausführungen 3 mm / 1 N , 1.2 mm Hub / 1.5 N oder 3 mm Hub / 3 N Betätigungskraft (deutlicher Druckpunkt) Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Metalltastenkappen V5
Schnittstelle	1 x RS232C, RS422 oder RS485 asynchron seriell, galvanisch getrennt, Parameter über Setup einstellbar 1 x Barcodeleser (RS232C oder AT-Schnittstelle)
Schutzart	IP65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Gewicht	ca. 3,2 kg
Stromversorgung	12 bis 30V DC, max. 600 mA
Einsatzgebiet	Anzeige- und Eingabe-Station für Steuerungen, Datenerfassung