



R&R Mini-Terminal MT406VF-3 - für raue Umwelt -

Gehäuse	ähnlich dem obigen Bild Pultgehäuse Al-Sandguß, Frontplatte Al eloxiert Beschriftung graviert
Maße	(B x H x T) ca. 350 x 200 x 60 mm
Anzeige	VF-Display 4 x 40 Zeichen Zeichengröße 5 mm (7 x 5 Punkt-Matrix) aktive Displayfläche 170.7 x 30.5 mm
Tastatur	Tastenfeld 4 Zeilen, 13 Spalten, Layout nach Kundenwunsch Metalltastenkappen V5
Tasten	patentierte R&R-Taste in verschiedenen Ausführungen 3 mm / 1 N (deutlicher Druckpunkt), 1.2 mm Hub / 1.5 N oder 3 mm Hub / 3 N Betätigungskraft (deutlicher Druckpunkt) Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen
Schnittstellen	1 x RS422 (Host), 1 x Barcodeleser mit diversen Schnittstellen (AT, RS232C ...) Parameter über Setup einstellbar
Stromversorgung	230V AC
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C