



R&R Industrie-Einbautastatur IKMF2SET - für raue Umwelt -

Gehäuse	Frontplatte Aluminium eloxiert
Maße	(B x H x T) 514 x 185 x 40 mm
Tasten	patentierte R&R Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1 N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hube Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum
Tastenanordnung	abgewandeltes MF2-Layout (102 Tasten)
Schnittstelle	IBM-AT kompatibler Controller mit Watchdog
Schutzart	frontseitig I P 6 5, geschützt gegen Staub und Strahlwasser
Betriebstemperatur	0 bis +50°C
Gewicht	ca. 2 kg
Kabel	3 m
Stecker	5 pol. Diodenstecker AT oder PS2
Optionen	erweiterter Temperaturbereich -30°C bis + 80°C, silikonfreie Ausführung WIN95 Tasten
Trackingball	Kugel-Ø 50.8 mm (2"), Schutzart IP54 Schnittstelle RS232C oder PS2 Anschluß 9pol. Sub-D oder PS2-Stecker mit 3 m Kabel