



R&R Industrie-Pult-Tastatur IKL4W95-1 - Nightdesign -

Gehäuse	Frontplatte AlMg3, dunkel hart eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 460 x 162 x 40 mm
Tastenanordnung	ähnlich WIN95
Tasten	beleuchtete R&R Tasten LT4, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 2 N, Hub 1.5 mm, LED Beleuchtung rot oder gelb, dimmbar 10 ... 100 %
Schnittstellen	Tastatur: PC AT oder PS2 optional Trackballanschluß: RS232C oder PS2 Maus kompatibel 4 voll bootfähige umschaltbare Kanäle im Gehäuse integriert
Stromversorgung	Stromversorgung 24 V DC für Beleuchtung
Schutzart	Tastatur IP 65 staub- und strahlwasserdicht
Temperatur	0°C bis +60°C im Betrieb, -20°C bis +80°C Transport + Lagerung optional -40°C bis +70°C im Betrieb, -40°C bis +85°C Transport + Lagerung
Gewicht	ca. 3 kg