



R&R Industrie-Einbau-Tastatur IKL4W95S2 - Nightdesign -

Gehäuse	Frontplatte AlMg3, dunkel hart eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 384 x 225 x 65 mm
Tastenanordnung	modifiziertes WIN95 Layout
Tasten	beleuchtete R&R Tasten LT4, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 2 N, Hub 1.5 mm, LED Beleuchtung rot, dimmbar 10 ... 100 %
Schnittstellen	4 voll bootfähige umschaltbare Kanäle 2 x IBM-PC AT oder PS2 (M12x1 Buchse) 2 x PS2 oder RS232C-Maus (M12x1 Buchse)
Monitorumschalter	2 x RGB-IN (15pol. HD Sub-D Buchse) 1 x RGB-OUT (15pol. HD Sub-D Buchse)
Stromversorgung	24 V DC (M12x1 Stecker)
Schutzart	IP 65 frontseitig, staub- und strahlwasserdicht,
Temperatur	0°C bis +70°C im Betrieb, -30°C bis +70°C Transport + Lagerung
Gewicht	