



R&R Industrie-Einbau-Tastatur IKL4W95S3 - Nightdesign -

Gehäuse	Frontplatte AlMg3, dunkel hart eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 384 x 225 x 65 mm
Tastenanordnung	modifiziertes WIN95 Layout
Tasten	beleuchtete R&R Tasten LT4, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 2 N, Hub 1.5 mm, LED Beleuchtung rot, dimmbar 10 ... 100 %
Schnittstellen	4 voll bootfähige umschaltbare Kanäle mit 2 x IBM-PC AT oder PS2 (M12x1 Buchse) 2 x PS2 oder RS232C-Maus (M12x1 Buchse) 1 x TR107 (15 pol. D-Sub-Buchse)
Stromversorgung	24 V DC herausgeführt auf einen M12x1 Stecker
Schutzart	IP 65 frontseitig, staub- und strahlwasserdicht, Entlüftungs. bzw.
Temperatur	0°C bis +70°C im Betrieb, -30°C bis +70°C Transport + Lagerung
Gewicht	
Einsatzgebiet	