



R&R Industrie-Tastatur mit Sensormaus IKW95ESV5 - vandalensicher

Gehäuse	Frontplatte Aluminium natur eloxiert, Rückseite Kunststoff
Maße	(B x H x T) ca. 560 x 200 x 30 mm
Tastenanordnung	W95 Layout
Tasten	115 patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm Metalltastenkappen V5 mit gravierten Einlegeschildchen
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Schnittstelle	IBM-PC AT 5pol. DIN Stecker mit 3 m Kabel (optional mit Adapter für PS2)
Maus	druckempfindlicher Sensormaus, bedienbar mit Stift, Finger und Finger mit Handschuh
Schnittstelle	RS232C 9-poliger Sub-D (optional Adapter für PS2)
Schutzart	rundum IP 65, staub- und strahlwasserdicht
Gewicht	ca. 3 kg