



## R&R Mini-Terminal MT406VF-6 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Pultgehäuse Al-Sandguß, Frontplatte Al eloxiert Beschriftung graviert
Maße	(B x H x T) ca. 350 x 200 x 60 mm
Anzeige	VF-Display 2 x 20 Zeichen Zeichengröße 9.2 x 3.2 mm (7 x 5 Punkt-Matrix) aktive Displayfläche 102.6 x 18.8 mm
Tastatur	Tastenfeld 4 Zeilen, 13 Spalten, Layout nach Kundenwunsch Metalltastenkappen V5
Tasten	patentierte R&R-Taste in verschiedenen Ausführungen 3 mm / 1 N (deutlicher Druckpunkt), 1.2 mm Hub / 1.5 N oder 3 mm Hub / 3 N Betätigungskraft (deutlicher Druckpunkt) Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen
Joystick	patentierte kapazitive Abtastung, +/- 15 Schritte in jeder Richtung
Schnittstellen	1 x RS422 (Host) oder RS232C Parameter über Setup einstellbar
Stromversorgung	230V AC
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C