



R&R Industrietastatur IKW95SJ-LV5 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbauversion
Maße	(B x H x T) ca. 422 x 166 x 33 mm (ohne Kabelausgang)
Schnittstelle	IBM-PC AT oder PS2
Tastenanordnung	zusammengeschobenes Windows 95-Layout mit 96 Tasten
Tasten	patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm vandalensichere Metalltastenkappe V5 Zn-Druckguß trommelvernickelt Beschriftung Al-Einlegeschildchen
Schutzart	frontseitig IP 65, staub- und strahlwasserdicht
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Gewicht	ca. 2.1 kg
Anschluß	Löt pads oder 5poliger Molex-Stecker (Raster 2.54 mm)
Joystick	Mausersatz (2 Tasten), kompatibel zu den meisten Mäusen patentierte kapazitive Abtastung, Auslenkung = Richtung und Geschwindigkeit
Anschluß	Schutzart IP65, Schnittstelle RS232C oder PS2 Löt pads oder 5poliger Molex-Stecker (Raster 2.54 mm)