



R&R Industrie-Tastatur IKL4W95LS-1 -Nightdesign -

Gehäuse	Einbaumodul, Aluminum natur eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 330 x 256 x 43 mm
Tastenanordnung	modifiziertes WIN95 Layout
Tasten	93 R&R Tasten LT4, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 2 N, Hub 1.5 mm optional mit LED Beleuchtung rot, dimmbar 10 ... 100 % (Typ IKL4W95LS-2)
Schnittstellen	1 x IBM-PC AT bzw. PS2
Maus	druckempfindliche Sensormaus bedienbar mit Stift, Finger oder Handschuh
Anschluß	9poliger Sub-D, 3 m Kabel
Zubehör	Adapter für Mini-DIN Stecker
Temperatur	0°C bis +70°C im Betrieb, -30°C bis +70°C Transport + Lagerung
Schnittstelle	RS232C oder PS2
Stromversorgung	über Schnittstelle
Schutzart	frontseitig IP65 rundum, staub und wasserdicht
Gewicht	