



## R&R Industrie-Tastatur mit Trackball IKMF2ST-K - für raue Umwelt

Gehäuse	Einbaumodul, Frontplatte Aluminium schwarz eloxiert, Beschriftung Silber
Maße	(B x H x T) ca. 470 x 170 x 40 mm
Tastatur	116 R&R Tasten, Kontaktelement im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 1 N Betätigungskraft / 1.5 mm Hub Tastenanordnung zusammengeschobenes WIN95- Layout Schutzart IP 65, staub- und strahlwasserdicht Schnittstelle IBM-PC AT oder PS2
Trackball	5-poliger Diodenstecker mit 3 m Kabel oder PS2 mit 3 m Kabel Kugeldurchmesser 50 mm, 203 Impulse je Umdrehung Dichtmaterial PTFE, Kugelfarbe schwarz Schnittstelle RS232C oder PS2 Anschluß 9-poliger Sub-D Stecker mit 3 m Kabel oder Mini-DIN-06 Stecker mit 3 m Kabel Schutzart IP54
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C (Option: -25°C bis +50°C)
Gewicht	