



R&R Industrie-Tastatur IKV6-318J - für raue Umwelt

Gehäuse	Frontplatte Edelstahl, gebürstet
Maße	(B x H x T) ca. 398 x 140 x 30 mm
Tastatur	64 patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 2 N / Hub 1.5 mm Tastenanordnung zusammengeschobenes WIN95- Layout, Metalltastenkappen V6, Beschriftung V2a Einlegeschildchen Schnittstelle IBM-PC AT oder PS2
Joystick	5-poliger Diodenstecker mit 3 m Kabel oder PS2 mit 3 m Kabel Mausersatz (3 Tasten), kompatibel zu den meisten Mäusen patentierte kapazitive Abtastung, Auslenkung = Richtung und Geschwindigkeit Schutzart IP65, Schnittstelle RS232C oder PS2
Schutzart	Mini-DIN-06 Stecker oder 9pol. D-SUB-Stecker mit 3 m Kabel
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C (Option: -25°C bis +50°C)
Gewicht	