



R&R Industrietastatur IKW95-2 - für raue Umwelt

| | |
|-----------------|---|
| Gehäuse | Frontplatte Aluminium natur eloxiert, Beschriftung graviert Rückseite Kunststoff |
| Maße | (B x H x T) ca. 580 x 172 x 67 mm |
| Schnittstelle | IBM-PC AT |
| Tastenanordnung | Windows 95 - 105 Tasten |
| Tasten | patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm |
| Schutzart | Tastatur IP 65, staub- und strahlwasserdicht |
| Temperatur | Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C) |
| Gewicht | ca. 4 kg |
| Anschluß | 5pol. Diodenstecker mit 3 m Kabel oder Mini-DIN-Stecker (PS2) |
| Zusatztasten | 1 x Notaus rot, verrastend, D=25 mm, 1 x Öffner + 1 x Schließer 1 x Taster D = 25 mm farblos, weiß, 2 x Schließer 1 x Schlagtaster D= 25 mm schwarz, 2 x Schließer |
| | Rahmen Anthrazit |
| Anschluß | 3 x 5poliges Kabel, 3 m lang mit offenen Enden |