



R&R Industrie-Monitor IM107 - für raue Umwelt

Gehäuse	Aluminium eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 444 x 366 x 160 (80) mm
Anzeige	LCD TFT 17" hinter interferenzoptisch entspiegelter Sicherheitsglasscheibe
Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Farben	16.7 Millionen Farben
Displayfläche	337.92 x 270.34 mm (17 inch diagonal)
Hintergrundbeleuchtung	170 cd/m ²
Kontrast	200 : 1
Sichtwinkel	links 80°, rechts 80°, oben 80°, unten 80°
Schnittstelle	1 x RGB-IN auf 15pol. Sub-D Buchse VGA, SVGA, XGA mit 60 Hz, 70Hz, 75Hz, 85Hz SXGA mit 60Hz, 70 Hz, 75 Hz NTSC 60Hz, PAL 50 Hz, SECAM 60 Hz
Betriebstemperatur	0 bis +40°C
Stromversorgung	85VAC - 265 VAC, 60 Watt
Schutzart	IP65 - staub- und strahlwasserdicht mit Ausnahme der Sub-D-Buchse
Optionen	Umschalter mit 2 x RGB-IN, Umschaltung über Tasteneingang