



## R&R Mini-Terminal MT406VF7 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Pultgehäuse Al-Sandguß, Frontplatte Al eloxiert Beschriftung graviert
Maße	(B x H x T) ca. 350 x 200 x 60 mm
Anzeige	VF-Display, 4 Zeilen à 40 Zeichen mit 5 mm Schrifthöhe 8 x 5 Punktmatrix hinter entspiegeltem Glas
Tastatur	52 patentierte R&R Tasten Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1N, 3 mm / 3 N, 1.2 mm / 1.5 N nach Wahl (deutlicher Druckpunkt) Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Metalltastenkappen V5
Schnittstellen	1 x RS422 (Host) oder RS485, Parameter über Setup einstellbar
Stromversorgung	230V AC
Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Maße	300 x 185 x vorne 34, hinten 53 mm
Schutzart	IP65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Gewicht	ca. 4 kg
Einsatzgebiet	Anzeige- und Eingabe-Station für Steuerungen, Datenerfassung