



R&R Funk-Terminal MT113-1 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Aluminium eloxiert, Beschriftung graviert
Maße	(B x H x T) ca. 200 x 300 x 66 (ohne Antenne) mm
Anzeige	grafikfähiges LC-Display STN gelb-grün, hinter Plexiglas LED Hintergrundbeleuchtung, Auflösung 240 x 64 Pixel, Dot-Pitch 0.53 mm, Dot 0.49 x 0.49 aktive Displayfläche 127.16 x 33.88 mm
Tastatur	18 patentierte R&R Tasten Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1N, 3 mm / 3 N, 1.2 mm / 1.5 N nach Wahl Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum
Schnittstellen	1 x Funk-Datenschnittstelle 433 MHz 1 x RS232C (z.B. Steuerung) 1 x Barcodeleser mit (RS232C ...) Parameter über Setup einstellbar 8 x optoentkoppelte digitale Eingänge, 8 x digitale Ausgänge 24V / 100 mA
Software	kundenspezifisch maskenorientiert, oder ANSI kompatibel
Stromversorgung	230 V AC
Schutzart	IP 65 frontseitig
Betriebstemperatur	0 ... 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Einsatzgebiet	Betriebsdatenerfassung