



R&R Industrietastatur IKMF2ST-2HE - für raue Umwelt -

Gehäuse	19" Schublidentastatur, ca. 11° abklippbar Aluminium natur eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 483 x 88 (2HE) x 310 mm
Tastenanordnung	zusammengeschobenes WIN95-Layout mit 104 Tasten
Tasten	patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm
Tastaturanschluß	Mini-DIN(PS2)-Stecker mit 3 m Kabel
Trackball	schwarze 38 mm Kugel, Rollkraft 0.5 N Lebensdauer Umdrehungen >= 6 Millionen Umdrehungen
Trackballanschluß	Mini-DIN 06 (PS2) -Stecker mit 3 m Kabel
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Gewicht	ca. 5 kg
Schutzart	rundum IP 54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser