



### R&R Industrie-PC 99 - für raue Umwelt

Gehäuse	Aluminium eloxiert
Maße	(B x H ) ca. 428 x 478 x 80 mm ohne Stecker
Tasten	113 Tasten, zusammengesobenes WIN95- Layout Kontaktelement im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit Druckpunkt Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 1.2 N Betätigungskraft / 1.5 mm Hub Tastenanordnung
Rechner	z.B. Pentium 233 MHz mit 512 kB Pipelined Burst SRAM Hauptspeicher 128 MB RAM
Betriebssystem	Windows NT 4.0
Laufwerke	1 x HDD 3 ½ " 10 GB (IDE) 1 x FDD 3 ½ " 1.44 MB 1 x CD-ROM
Schnittstellen	1 x USB, 3 x seriell, 1 x Ethernet 10/100 Mbits, 1x Parallel, 1 PS2-Maus
Anzeige	LCD TFT 15"
Auflösung	1024 x 768 Pixel
Farben	262.144
Displayfläche	304.128(H) x228.096(V) mm (15 inch diagonal)
Hintergrundbeleuchtung	200 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	180 : 1
Touchscreen	resistiver Touchscreen, 1024 Punkte / Achse
Schnittstelle	RS232C, Treiber für WIN95, WIN98, WIN NT
Betriebstemperatur	0 bis +50°C
Stromversorgung	85VAC - 265 VAC, 42 W
Schutzart	frontseitig IP 65, rückseitig IP 50